LAMPADADIRETTA.IT

Scheda tecnica Philips Pannello a LED CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	238222
EAN	8710163360478
Nome del fabbricante	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	34.5
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	90
Flusso Luminoso (Lumen)	4300
Efficienza (Lm/W)	125
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule

Connessione Infisso	Morsetto, 2 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	36047800
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	Da – 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	11

Perché scegliere Lampadadiretta?

Specialista dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot