LAMPADADIRETTA.IT







# Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C G2 45W 6000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 220786 |
| EAN | 8718696883105 |
| Nome del fabbricante | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 45 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 6000 |
| Efficienza (Lm/W) | 133.3 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lampadina inclusa | Sì |

| | |
|---|---|
| Compatibile per Esterni | Sì |
| Lunghezza | 150cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| EOC8 | 88310500 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | PIP [Connessione a pressione] |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a +35 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 76 |
| Altezza (mm) | 80 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Sensore | No |
| Sensore integrato | No |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

**Perché scegliere Lampadadiretta?**

Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot