LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Altezza ridotta DN570C VLC-E 36.3W 4400lm 80D - 830 Luce Calda | 250mm - Aluminium Riflettore - Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 238736 |
| EAN | 8718699971045 |
| Nome del fabbricante | DN570C LED40S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 36.3 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4400 |
| Efficienza (Lm/W) | 121 |

| | |
|---|---|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Finitura del Riflettore | PC (Polycarbonate) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| EOC8 | 97104500 |
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 223 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +25 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | PIP [Connessione a pressione] |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 96 |
| Diametro (mm) | 250 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Sensore integrato | No |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot